



**HT HI TECH
POLYMERS OY**

HTL-Läpiviennit

Raaka-aine halogeenivapaa TPE-SEBS, TPE-SEBS-V0. Tiiveysluokka IP65 oikein käytettynä. Käyttölämpötila-alue -40 +100 C. Valmistusmaa Suomi FI, CE-merkitty.

Tällä hetkellä valmistuksessa. HTL 28-6, HTL 32-14, HTL 40-7, HTL 40-10, HTL 40-14, HTL 50-6, HTL 50-7, HTL 50-14, HTL 50-36.

HTL 28-6 3,0-4,0mm 3 pcs / 5,0-9,0mm 3pcs **HTL 32-14** 3,0-7,0mm 14 pcs



HTL 40-7 10,5-15,0mm 1pc / 7,5-10mm 6pcs **HTL 40-10** 2,5-7mm 7pcs / 5,5-14mm 3 pcs



HT HI Tech Polymers Oy
Hallitie 1
32740 Sastamala
Finland

Phone +358 3 8828 600
email: firstname.lastname@hitech-polymers.fi

www.hitech-polymers.fi

VAT: FI06768280
FI2256600620095281
OKOYFIHH

HTL 40-14 3-5mm 2 pcs / 3-6mm 8 pcs
6-9mm 2 pcs / 6-11mm 2 pcs



HTL 50-6 4-10mm 4 pcs / 7-15mm 1 pc
/ 12-21mm 1 pc



HTL 50-7 8-12mm 7 pcs



HTL 50-14 5-9,5mm 12 pcs / 6-11,5mm 2 pcs



HTL 50-36 3,5-5,5mm 36 pcs

