



**HT HI TECH
POLYMERS OY**

HIK-4

Soveltuu C-aukkoon, FL21, kiinnitysreiät 10 mm, reikävälit 193mm X 63mm, asennusaukkoa muokattava jos käytetään suurinta sallittua kaapelikokoa 64mm aukon halkaisijat oltava väh. 65mm, samoin halk 8-16mm aukkoleveys myös väh. 65mm. Tiiveysluokka IP65, halogeenivapaa raaka-aine TPE-SEBS, TPE-SEBS V0. käyttölämpötila-alue -40 +100 C, valmistusmaa Suomi FI, CE merkitty.

Läpivientiaihiot: 2 x 30mm – 64mm IP65

2 x 8mm – 16mm IP6

Laipan mukana toimitetaan neljä RST-klemmaria, metallikiinnikkeet, solumuovitiiviste. Pakataan pussiin.

koodi	GTIN-koodi	+ sähkönumero	väri
HIK-4			musta
HIK-4 V0			musta



Asennusohje: Kiinnityspultit prikkoinen

laitetaan laipan reikiin ensin, kun pultit on työnnetty lävitse, tiiviste laitetaan paikalle pultteihin siten, että tiivisteiden liimapuoli tulee keskusta vasten, suojapaperi poistettava. Sen jälkeen laippa asennetaan keskuksen kiinnitysreikiin, keskuksen sisäpuolelle tulee kiinnityslevyt molempiin päihin. Isoille kaapeleille pitää keskuksen tehdä avarrus ohjeen mukaan.

HT HI Tech Polymers Oy
Hallitie 1
32740 Sastamala
Finland

Phone +358 3 8828 600
email: firstname.lastname@hitech-polymers.fi

www.hitech-polymers.fi

VAT: FI06768280
FI2256600620095281
OKOYFIHH