



**HT HI TECH  
POLYMERS OY**

# HTL-Läpiviennit

Raaka-aine halogeenivapaa TPE-SEBS, TPE-SEBS-V0. Tiiveysluokka IP65 oikein käytettynä. Käyttölämpötila-alue -40 +100 C. Valmistusmaa Suomi FI, CE-merkitty.

Tällä hetkellä valmistuksessa. HTL 28-6, HTL 32-14, HTL 40-7, HTL 40-10, HTL 40-14, HTL 50-7, HTL 50-8, HTL 50-9, HTL 50-14, HTL 50-21, HTL 50-36, HTL 80-16.

**HTL 28-6** 3,0-4,0mm 3 pcs / 5,0-9,0mm 3 pcs

**HTL 32-14** 3,0-7,0mm 14 pcs



**HTL 40-7** 10,5-15,0mm 1 pcs / 7,5-10mm 6 pcs

**HTL 40-10** 2,5-7mm 7pcs / 5,5-14mm 3pcs



HT HI Tech Polymers Oy  
Hallitie 1  
32740 Sastamala  
Finland

Phone +358 3 8828 600  
email: [firstname.lastname@hitech-polymers.fi](mailto:firstname.lastname@hitech-polymers.fi)

[www.hitech-polymers.fi](http://www.hitech-polymers.fi)

VAT: FI06768280  
FI2256600620095281  
OKOYFIHH

**HTL 40-14** 3-5mm 2 pcs / 3-6mm 8 pcs

6-9mm 2 pcs / 6-11mm 2 pcs



**HTL 50-8** 4-10mm 4 pcs / 7-15mm 1pcs

3-7mm 2 pcs / 12-21mm 1 pcs



**HTL 50-9** 3,5-7mm 5 pcs / 9,5mm 4 pcs



**HTL 50-21** 3-7mm 20 pcs / 7-12mm 1 pcs



**HTL 50-7** 8-12mm 7 pcs



**HTL 50-14** 5-9,5mm 12 pcs / 6-11,5mm 2 pcs



**HTL 50-36** 3,5-5,5mm 36 pcs



**HTL 80-16** 6-10mm 6 pcs / 6-12mm 8 pcs

13-28mm 2 pcs



HT HI Tech Polymers Oy  
Hallitie 1  
32740 Sastamala  
Finland

Phone +358 3 8828 600  
email: [firstname.lastname@hitech-polymers.fi](mailto:firstname.lastname@hitech-polymers.fi)

[www.hitech-polymers.fi](http://www.hitech-polymers.fi)

VAT: FI06768280  
FI2256600620095281  
OKOYFIHH