



HT HI TECH
POLYMERS OY

HIK-L-3EK

Soveltuu C-aukkoon, FL21, kiinnitysreiät 10 mm, asennusaukkoa pitää suurentaa. Reikävälit 193mm X 63mm. Tiiveysluokka IP65, halogeenivapaa raaka-aine TPE-SEBS, TPE-SEBS V0. Käyttölämpötila-alue -40 +100 C, valmistusmaa Suomi FI, CE merkitty.

Läpivientiaihiot: 1x 52mm - 90 mm IP65
1x 15mm - 28mm IP65
1x 10mm - 15mm IP65

Laipan mukana toimitetaan kolme RST-klemmariä, metallikiinnikkeet ja solumuovitiiviste. Pakataan pussiin.

koodi	GTIN-koodi	+ sähkönumero	väri
HIK-L-3EK			musta
HIK-L-3EK-V0			musta



Asennusohje: Kiinnityspultit prikkoinen laitetaan laipan reikiin ensin kun pultit on työnnetty lävitse. Tiiviste laitetaan paikalle pultteihin siten, että tiivisteeseen liimapintapuoli tulee keskusta vasten, suojarahaperi poistettava. Sen jälkeen laippa asennetaan keskuksen kiinnitysreikiin. Keskuksen sisäpuolelle tulee kiinnityslevyt molempiin päihin. Isoille kaapeleille pitää keskuksen tehdä avarrus ohjeen mukaan. Huom. laipassa 4 kpl apureikiä ja niihin lisättävät kiinnitysosat jotta laippa asettuu tiiviisti keskusta vasten. Katso asennusohje.

HT HI Tech Polymers Oy
Hallitie 1
32740 Sastamala
Finland

Phone +358 3 8828 600
email: firstname.lastname@hitech-polymers.fi

www.hitech-polymers.fi

VAT: FI06768280
FI2256600620095281
OKOYFIHH